

ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VZDUCHU

Model	HIF-3301
Objednáací číslo	35833
Napětí	230V ~50Hz
Výkon	3300W
Proudové zatížení	14.5A
Nastavení výkonu	30/1650/3300W
Teplotní rozsah	5-40°C
Krytí	IP24
Rozměry	27 x 25.5 x 40cm
Hmotnost	4.8 kg

- Rychlé a efektivní vytápění sklepů, dílen, obchodů, párty stanů, skleníků atd..
- Nespotebovává kyslík
- Bezpečný provoz, plynulá regulace výkonu, prostorový termostat, ventilátor
- Topné těleso z nerezavějící oceli
- Možnost letního využití pro ventilaci bez ohřevu
- Nízká hladina hluku
- Kvalitní zpracování, materiály, robustní ocelová konstrukce, snadná a bezpečná manipulace, dlouhá životnost



PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VZDUCHU

Model	ZSG 151	ZSG 301
Objednáací číslo	35845	35850
Plyn	G30-I3B/P	G30-I3B/P
Tlak plynu	0.7bar	1.5bar
Jmenovité napětí	230V 50Hz	230V 50Hz
Výkon motoru	25W	70W
Maximální spotřeba plynu	1.11 Kg/h	2.2Kg/h
Maximální tepelný výkon	15KW	30KW
Maximální objem horkého vzduchu	300m3/h	750m3/h

- Rychlé a efektivní vytápění při stavebních pracích, v dílnách atd.
- Spotřebává kyslík!
- Přímý ohřev vzduchu s nucenou cirkulací – rychlý nástup tepla
- Bezpečný provoz, plynulá regulace výkonu
- Termostat a bezpečnostní ventil proti přehřátí a úniku plynu
- Včetně příslušenství – regulátor a přívodní plynová hadice
- Kvalitní zpracování, materiály, robustní ocelová konstrukce, snadná a bezpečná manipulace dlouhá životnost



ELECTRIC AIR HEATER

Model	HIF-3301
Order no.	35833
Power supply	230V ~50Hz
Power	3300W
Rated current	14.5A
Power setting	30/1650/3300W
Temperatur range	5-40°C
Cover	IP24
Dimensions	27 x 25.5 x 40cm
Weight	4.8 kg

- Quick and efficient heating of the cellar, workshop, market, party tent, greenhouse etc.
- It does not consume oxygen!
- Safe operation, continuous power control, room thermostat, fan
- Heating element from stainless steel
- Possibility of summer use for ventilation without heating
- Low noise level
- Quality workmanship, materials, robust steel construction, easy and safe handling, long service life



GAS AIR HEATER

Model	ZSG 151	ZSG 301
Order no.	35845	35850
Gas	G30-I3B/P	G30-I3B/P
Pressure	0.7bar	1.5bar
Power supply	230V 50Hz	230V 50Hz
Power	25W	70W
Max. gas fuel consumption	1.11 Kg/h	2.2Kg/h
Max. power	15KW	30KW
Max. air volume	300m3/h	750m3/h

- Fast and efficient heating during construction works, in workshops, etc.
- Consumes oxygen!
- Direct air heating with forced circulation - quick warming
- Secure operation, smooth power control
- Thermostat and safety valve against overheating and gas leakage
- Included accessories - regulator and inlet gas hose
- Quality workmanship, materials, robust steel construction, easy and safe handling long service life

