

#### CZ - PŘÍLBA MOD. 5-RS/5-RG

Přílba Climax 5-RS/5-RG byla navržena v souladu s nařízením (EU) 2016/425 na základě příslušných částí norem EN 397:2012+A1:2012 a EN 50365:2002.

Oznámený subjekt odpovědný za posouzení typu EU: AITEX Carretera Banyeres, č. 10, E-03801 Alcoy (Alicante) – Španělsko.

Orgán zasahující do kontroly výroby (Modul CZ): 0161. AITEX Carretera Banyeres, č. 10, E-03801 Alcoy (Alicante) – Španělsko.

Prohlášení o shodě: [www.productosclimax.com](http://www.productosclimax.com)

#### TŘÍDY OCHRANY A LIMITY POUŽITÍ

Tato přílba je navržena pro ochranu hlavy v průmyslovém prostředí a při práci, kde může dojít k elektrickým výbojům až do 1000 V AC nebo 1500 V DC. Je navržena tak, aby absorbovala energii nárazu destrukcí nebo částečným poškozením skořepiny a vnitřního upevnění. I když poškození není ihned viditelné, každou přílbu, která byla vystavena významnému nárazu, je třeba vyměnit. Elektricky izolující přílba nesmí být používána samostatně a musí být kombinována s dalším ochranným vybavením podle rizik souvisejících s prací. Uživatel by měl ověřit, že elektrické limity přílby odpovídají nominálnímu napětí, které se může vyskytovat na pracovišti. Pracovní teploty musí být v následujících rozmezech: -10 °C až +50 °C.

#### POKyny PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘÍLBY

Pro zajištění odpovídající ochrany musí být přílba ve správné velikosti, která přesně sedí na hlavě uživatele, nebo ji musí být možné upravit, aby padla. Přílba by měla být nasazena na hlavu tak, aby byl hlavový pásek upraven na obvod lebky a potní pásek byl na čele. Pro efektivní ochranu by měl být zátylkový pásek utažen tak, aby byla přílba pevně připevněna k hlavě uživatele. Jsou k dispozici tři nastavitelné výškové polohy. Přílba by v žádném případě neměla být upravována tak, aby umožnila připravení příslušenství, které výrobce nedoporučuje. Nedoporučuje se používat izolační přílby v situacích, kde existuje riziko, že by mohlo dojít k částečnému snížení jejich izolačních vlastností. Přílba nesmí být používána za okolností, které by mohly částečně snížit její izolační vlastnosti. Pokud je přílba špinavá nebo kontaminovaná (olej, barva, dehet atd.), zejména zvenčí, měla by být pečlivě vyčištěna podle pokynů k čištění a dezinfekci.

#### REVIZE

Před použitím této ochranné pomůcky je třeba zkontrolovat, zda jsou kotvení body hlavového pásku dokonale upevněny a tlumící pásky jsou v dobrém stavu.

#### SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Před prvním použitím a když se nepoužívá, by měla být tato pomůcka uchovávána v původním obalu, nebo v sáčku. Přílba by měla být skladována na suchém místě, mimo zdroje tepla, chemických látek a abraziv, a také mimo přímé sluneční záření. Podmínky skladování jsou důležité pro zachování ochranné kapacity. Skladovací teploty by měly být udržovány kolem 20 ± 15 °C.

#### DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ

Pro čištění, údržbu nebo dezinfekci používejte pouze látky, které nepoškozují přílbu ani neškodí uživateli. Pro čištění skořepiny i vnitřního upevnění lze použít neutrální čisticí prostředek a teplou vodu. K čištění se nesmí používat abrazivní produkty ani rozpouštědla.

#### ŽIVOTNOST

Teoretická životnost přílby je 10 let od data výroby (viz datum pod štítkem). Skutečná životnost pomůcky bude záviset na intenzitě, frekvenci, prostředí, kompetenci uživatele, jakož i na tom, jak je udržována a skladována. Je vhodnější přílbu přiřadit jednomu uživateli, aby tento člověk znal její historii. V každém případě, pokud přílba utrpěla významný náraz nebo pokud vykazuje vady nebo praskliny, musí být ihned vyměněna.

#### NÁHRADNÍ DÍLY

Vnitřní upevnění 5-RS, položka: 2501005100000

Vnitřní upevnění 5-RG, položka: 2501005200000

Podbradní pásek 5-RS/5-RG, položka: 2501005500000.


#### OZNAČENÍ

Přílba nese následující označení:

Značka výrobce: CLIMAX

Model: 5-RS/5-RG

Norma: EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002

 Oznámený subjekt: 0161

Certifikační značka:

Velikost: 54–61 cm

Materiál: HDPE

 Elektrická izolace až do 1000 V AC nebo 1500 V DC (EN 50365:2002):

 201907 (Č. šarže)

Kolečko označující datum výroby: Rok uprostřed a měsíc označený šipkou.