

TECHNICKÝ LIST

Číslo: viz tabulka

Název výrobku: Řetěz krátké resp. dlouhé oko DIN 5685A,C

Materiál: konstrukční ocel, galvanicky zinkováno

Technické parametry:

Položka	Název	Průměr (mm)	Vnitřní délka (mm)	Vnější šířka (mm)	Hmotnost na 100m (kg)	Pracovní zátěž (N)	Max. zátěž (N)	Typ spojení
51402	Řetěz krátké oko 2x12mmx110m ZN DIN 5685A	2	12	8	7	500	1250	A
51403	Řetěz krátké oko 3x16mmx60m ZN DIN 5685A	3	16	12	16,5	1120	2800	A
51404	Řetěz krátké oko 4x21mmx40m ZN DIN 5685A	4	19	16	30	2000	5000	A
51405	Řetěz krátké oko 5x23mmx30m ZN DIN 5685A	5	21	20	50	3150	7750	A
51406	Řetěz krátké oko 6x24mmx18m ZN DIN 5685A	6	24	24	73	4500	11500	A
51407	Řetěz krátké oko 7x29mm16m ZN DIN 5685	7	28	28	100	6000	15000	A
51408	Řetěz krátké oko 8x32mmx10m ZN DIN 5685A	8	32	32	130	8000	20000	A
51410	Řetěz krátké oko 10x39mm10m ZN DIN 5685A	10	40	40	205	12500	31000	A
51412	Řetěz dlouhé oko 2x22mmx80m ZN DIN 5685C	2	22	8	6	500	1250	C
51413	Řetěz dlouhé oko 3x26mmx60m ZN DIN 5685C	3	26	12	15	1120	2800	C
51414	Řetěz dlouhé oko 4x32mmx38m ZN DIN 5685C	4	32	16	27	2000	5000	C
51415	Řetěz dlouhé oko 5x35mmx32m ZN DIN 5685C	5	35	20	43	3150	7750	C
51416	Řetěz dlouhé oko 6x43mm18m ZN DIN 5685C	6	42	24	63	4500	11500	C
51417	Řetěz dlouhé oko 7x50mm16m ZN DIN 5685C	7	49	28	86	6000	15000	C
51418	Řetěz dlouhé oko 8x54mm10m ZN DIN 5685C	8	52	32	110	8000	20000	C
51420	Řetěz dlouhé oko 10x65mm10m ZN DIN 5685C	10	65	40	175	12500	31000	C

Povolená tolerance 1-2mm

Dovozce: Levior s. r. o.